ТрансХим
Общество с ограниченной ответственностью
Тел/факс: +7 (495) 946-777-0/3
e-mail: info@transchem.ru
web: www.transchem.ru

Полиэтилен низкого давления высокой плотности (ПНД, ПЭНД, ПЭВП)

FL7000
Uz-Kor Gaz Chemical, Узбекистан

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	FL7000 - производятся для обработки на обычном оборудовании для выдувных пленок. Благодаря бимодальному молекулярному строению FL7000 обладает хорошей способностью к обработке и превосходными механическими свойствами.
Применение	Хозяйственные сумки, промышленные упаковочные мешки, мешки для мусора. Промышленные пленки, упаковочные пленки, пленки общего назначения.

Плотность	г/см^3	**0.954-0.957**	ASTM D1505
Индекс текучести расплава (190 ^{0}C @ 2.16)	г/10мин	**0.27-0.47**	ASTM D1238
Предел прочности при растяжении (мин)	г/см^2	**210**	ASTM D638
Предел прочности при разрыве (мин)	г/см^2	**300**	ASTM D638
Относительное удлинение (мин)	%	**500**	ASTM D638
Модуль упругости (мин)	кг/см^2	**10,000**	ASTM D790
Ударная вязкость по Изоду (23 ^{0}C)	кг см/см	**20**	ASTM D256
Точка размягчения по Вика (мин)	^{0}C	**120**	ASTM D1525
Твердость по Роквеллу (мин)	R	**50**	ASTM D785
Стойкость к растрескиванию (F50) (мин)	час	**>1000**	ASTM D1693

Технические данные предназначены только для ознакомительных целей.

ТрансХим

Юридический адрес: 127247, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ 100, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 23
Почтовый адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2А
ИНН 7713515580 КПП 771301001 ОГРН 1037789034689