



Полиэтилен низкого давления высокой плотности (ПНД, ПЭНД, ПЭВП)

J2210

Uz-Kor Gaz Chemical, Узбекистан

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|--|---|-------------|------------|
| Описание | Хорошая жесткость и ударопрочность. | | |
| Применение | Силиконовые картриджи, домашняя посуда. | | |
| Плотность | г/см ³ | 0.958-0.962 | ASTM D1505 |
| Индекс текучести расплава (190 °C @ 2.16) | г/10мин | 7.0-8.0 | ASTM D1238 |
| Предел прочности при растяжении (мин) | г/см ² | 220 | ASTM D638 |
| Относительное удлинение (мин) | % | 300 | ASTM D638 |
| Модуль упругости (мин) | кг/см ² | 11,000 | ASTM D790 |
| Ударная вязкость по Изоду (23 °C) | кг см/см | 4 | ASTM D256 |
| Точка размягчения по Вика (мин) | °C | 122 | ASTM D1525 |
| Теплостойкость (4.6 кг/см ²) (мин) | °C | 72 | ASTM D648 |
| Твердость по Роквеллу (мин) | R | 50 | ASTM D785 |
| Стойкость к растрескиванию (F50) (мин) | час | 6 | ASTM D1693 |

Технические данные предназначены только для ознакомительных целей.