ТрансХим
Общество с ограниченной ответственностью
Тел/факс: +7 (495) 946-777-0/3
e-mail: info@transchem.ru
web: www.transchem.ru

Полиэтилен низкого давления высокой плотности (ПНД, ПЭНД, ПЭВП)

M8000
Uz-Kor Gaz Chemical, Узбекистан

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Класс ISO PE-100, Хорошая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды.
Применение	Трубы для водоснабжения и газоснабжения.

Плотность	г/см^3	**0.948-0.951**	ASTM D1505
Индекс текучести расплава	г/10мин	**4.5-6.0 (H.L.)**	ASTM D1238
Предел прочности при растяжении (мин)	кг/см^2	**190**	ASTM D638
Относительное удлинение (мин)	%	**500**	ASTM D638
Модуль упругости (мин)	кг/см^2	**8,000**	ASTM D790
Ударная вязкость по Изоду (23 ^{0}C)	кг см/см	**NB**	ASTM D256
Точка размягчения по Вика (мин)	^{0}C	**120**	ASTM D1525
Твердость по Роквеллу (мин)	R	**43**	ASTM D785
Стойкость к растрескиванию (F50) (мин)	час	**>1000**	ASTM D1693

Технические данные предназначены только для ознакомительных целей.

ТрансХим

Юридический адрес: 127247, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ ДМИТРОВСКОЕ, ДОМ 100, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 23
Почтовый адрес: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д.2А
ИНН 7713515580 КПП 771301001 ОГРН 1037789034689